

AMAROK.

FICHA TÉCNICA

MOTOR		2.0 TDI 122 CV 4x2 / 2.0 TDI 122 CV 4x4 (Startline)
Configuración	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea.	
Cilindrada (cm³)	1.968	
Diámetro x carrera	81 x 95,5	
Relación de compresión	18,5:1	
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler.	
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro.	
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	122 (90) / 4.000	
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	340 (34,7) / a 2.000	
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual de seis marchas y marcha atrás.	
Relaciones	1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,30. Para 4x4: Caja reductora: 2,70	
Tracción	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.	
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico.	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos.	
DIRECCIÓN		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva.	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
FRENOS		
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD.	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
Llantas	De aleación, de 16"	
Neumáticos	245/70 R16	

AMAROK.**FICHA TÉCNICA**

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		2.0 TDI 122 CV 4x2 (Startline)
Largo		5.254
Ancho (sin espejos)		1.944
Altura		1.834
Distancia entre ejes		3.095
Trochas del./tras.		1.647 / 1.644
Despeje al suelo		249
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)		
Largo		1.555
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)		1.220 / 1.620
Profundidad		534
Superficie (m2)		2,52
CAPACIDAD OFF-ROAD		
Capacidad de trepada		-
Angulo de ataque		28°
Angulo de salida		23,6°
Angulo ventral		23°
Inclinación lateral		49,7° (izq.); 50,8° (der.)
Capacidad de vadeo (mm)		500
CAPACIDADES (litros)		
Tanque de combustible		80
PESOS (kg)		
En orden de marcha		1.890 - 2.060
Carga útil		1.147
Peso máximo remolcable con/sin freno		2.800 / 750
PERFORMANCES		
Velocidad máxima (km/h)		163
Aceleración 0-100 km/h (s)		13,5
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)		12,5
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)		7,7

AMAROK.**FICHA TÉCNICA**

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		2.0 TDI 122 CV 4x4 (Startline)
Largo		5.254
Ancho (sin espejos)		1.944
Altura		1.834
Distancia entre ejes		3.095
Trochas del./tras.		1.647 / 1.644
Despeje al suelo		249
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)		
Largo		1.555
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)		1.220 / 1.620
Profundidad		534
Superficie (m2)		2,52
CAPACIDAD OFF-ROAD		
Capacidad de trepada		45°
Angulo de ataque		28°
Angulo de salida		23,6°
Angulo ventral		23°
Inclinación lateral		49,7° (izq.); 50,8° (der.)
Capacidad de vadeo (mm)		500
CAPACIDADES (litros)		
Tanque de combustible		80
PESOS (kg)		
En orden de marcha		1.980 - 2.170
Carga útil		1.060
Peso máximo remolcable con/sin freno		2.800 / 750
PERFORMANCES		
Velocidad máxima (km/h)		161
Aceleración 0-100 km/h (s)		13,7
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)		13,5
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)		7,7

AMAROK.

FICHA TÉCNICA

MOTOR		2.0 TDI 163 CV 4x2 (Startline - Trendline - Higline)
Configuración	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea.	
Cilindrada (cm³)	1.968	
Diámetro x carrera	81 x 95,5	
Relación de compresión	18,5:1	
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler.	
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro.	
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	163 (120) / 4.000	
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	400 (40,8) / 1.500 a 2.000	
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual de seis marchas y marcha atrás.	
Relaciones	1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70	
Tracción	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.	
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico.	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos.	
DIRECCIÓN		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva.	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
FRENOS		
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP opcional con Hill Hold y Control de Descenso.	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
Llantas	De aleación, de 16" o 17", según versión	
Neumáticos	245/70 R16 o 245/65 R17, según versión	

AMAROK.**FICHA TÉCNICA**

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		2.0 TDI 163 CV 4x2 (Startline - Trendline - Highline)
Largo		5.254
Ancho (sin espejos)		Sin overfenders: 1.944; Con overfenders: 1.954
Altura		1.834
Distancia entre ejes		3.095
Trochas del./tras.		1.647 / 1.644
Despeje al suelo		249
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)		
Largo		1.555
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)		1.220 / 1.620
Profundidad		534
Superficie (m2)		2,52
CAPACIDAD OFF-ROAD		
Capacidad de trepada		-
Angulo de ataque		28°
Angulo de salida		23,6°
Angulo ventral		23°
Inclinación lateral		49,7° (izq.); 50,8° (der.)
Capacidad de vadeo (mm)		500
CAPACIDADES (litros)		
Tanque de combustible		80
PESOS (kg)		
En orden de marcha		1.900 - 2.070
Carga útil		1.137
Peso máximo remolcable con/sin freno		2.800 / 750
PERFORMANCES		
Velocidad máxima (km/h)		182
Aceleración 0-100 km/h (s)		10,8
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)		10,5
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)		7,9

AMAROK.

FICHA TÉCNICA

MOTOR		2.0 TDI 163 CV 4x4 (Startline - Trendline - Higline)
Configuración	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea.	
Cilindrada (cm³)	1.968	
Diámetro x carrera	81 x 95,5	
Relación de compresión	18,5:1	
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler.	
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro.	
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	163 (120) / 4.000	
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	400 (40,8) / 1.500 a 2.000	
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual de seis marchas y marcha atrás.	
Relaciones	1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70	
Tracción	Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.	
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico.	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos.	
DIRECCIÓN		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva.	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
FRENOS		
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP opcional con Hill Hold y Control de Descenso.	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
Llantas	De aleación, de 16" o 17", según versión	
Neumáticos	245/70 R16 o 245/65 R17, según versión	

AMAROK.**FICHA TÉCNICA**

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		2.0 TDI 163 CV 4x4 (Startline - Trendline - Highline)
Largo		5.254
Ancho (sin espejos)		Sin overfenders: 1.944; Con overfenders: 1.954
Altura		1.834
Distancia entre ejes		3.095
Trochas del./tras.		1.647 / 1.644
Despeje al suelo		249
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)		
Largo		1.555
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)		1.220 / 1.620
Profundidad		534
Superficie (m2)		2,52
CAPACIDAD OFF-ROAD		
Capacidad de trepada		45°
Angulo de ataque		28°
Angulo de salida		23,6°
Angulo ventral		23°
Inclinación lateral		49,7° (izq.); 50,8° (der.)
Capacidad de vadeo (mm)		500
CAPACIDADES (litros)		
Tanque de combustible		80
PESOS (kg)		
En orden de marcha		1.990 - 2.180
Carga útil		1.047
Peso máximo remolcable con/sin freno		2.800 / 750
PERFORMANCES		
Velocidad máxima (km/h)		181
Aceleración 0-100 km/h (s)		11,1
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)		11
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)		7,9