



AMAROK

Una versión para cada necesidad.

AMAROK



Das Auto.



MÁS DE 1.000 KM

CON UN TANQUE

Mayor autonomía.

AMAROK se destaca por su alta performance, bajo consumo y gran autonomía, gracias a sus motores TDI Common-Rail. En todas sus versiones, AMAROK logra recorrer más de 1.000 KM con un solo tanque.



**AMAROK
AUTOMÁTICA**

8 MARCHAS

4MOTION

Confort de manejo.

Mayores dimensiones internas, ergonomía y gran equipamiento para una experiencia de manejo única. Versión automática de 8 marchas, con exclusivo sistema de Tracción Integral Permanente 4Motion. Disponible en Trendline y Highline Pack.



SEGURIDAD DE SERIE

Mayor seguridad.

AMAROK se destaca por la más moderna tecnología de asistencia al manejo y el equipamiento de serie más completo en seguridad: doble airbag, control de tracción ASR, bloqueo electrónico de diferenciales EDL y frenos ABS Off-Road con BA, EBD y control de estabilidad ESP en todas sus versiones.



**MÁXIMA CAPACIDAD
DE CARGA**

Gran capacidad de carga.

AMAROK cuenta con las cajas de carga más grandes del segmento. Puede transportar hasta 1.150 kilos, acomodar pallets en forma transversal y remolcar hasta 3,2 toneladas con total seguridad.

AMAROK - DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

	Cabina Simple	Cabina Doble		
	STARTLINE	STARTLINE	TRENDLINE	HIGHLINE PACK
EXTERIOR				
Lantas	Acero estampado 16"	Aleación 16"	Aleación 17"	Aleación 18"
Neumáticos	205 R16	245/70 R16	245/65 R17	255/60 R18
Paragolpes delantero color carrocería	-	-	S	S
Paragolpes trasero	-	Negro	-	Cromado
Parrilla delantera con apliques cromados	-	-	S	S
Rompenieblas delanteros	-	-	S	S
Rompeniebla trasero	S	S	S	S
Manijas de puertas y espejos color carrocería	-	-	S	S
Espejos exteriores con aplique cromado	-	-	-	S
Protector de cárter	S	S	S	S
Contact negro en pilar B	-	-	-	S
Gancho de remolque delantero y trasero	S	S	S	S
Overfenders color carrocería	-	-	S	S
3° luz de stop	S	S	S	S
Iluminación de caja de carga	S	S	S	S
Portón de caja de carga con cerradura y apertura amortiguada	S	S	S	S
INTERIOR				
Tapizados	Tela Spacer	Tela Trail	Tela, Cuero o Alcantara	
Panel de puerta tapizado	-	-	Tela	Tela o cuero
Volante y palanca de cambios revestidos en cuero	-	-	-	S
Revestimiento del piso	Vinílico	Alfombra		
Asientos delanteros regulables en altura y trasero rebatible	S	S	S	S
Consola con tapa entre asientos delanteros	-	-	S	S
Cajones portaobjetos debajo de asientos delanteros	-	-	S	S
Consola central con posavasos	S	S	S	S
Luces de lectura direccionales para conductor / pasajero	-	-	S	S
Manijas de techo	2	4	7	7
Porta anteojos en consola de techo	-	-	S	S
Guantera con llave	S	S	S	S
Parasoles con espejo y portadocumentos	S	S	S	S
Volante regulable en altura y profundidad	S	S	S	S
Encendedor y cenicero	S	S	S	S

	Cabina Simple	STARTLINE	Cabina Doble	TRENDLINE	HIGHLINE PACK
FUNCIONAL					
Levantavidrios eléctricos con "one touch" y temporizador	-	-	S	S	S
Espejos con comando eléctrico y desempañador	-	-	S	S	S
Cierre centralizado con comando a distancia	-	-	S	S	S
Llave flip-out (tipo "sevillana")	-	-	1	1	1
Llave simple	2	2	1	1	1
Apertura interna/centralizada de tapa de combustible	-	-	S	S	S
Climatizador	-	Semi-automático Climatic	-	-	Automático Climatronic bizona
Calefacción auxiliar de 30 minutos	-	-	-	-	S
Calefacción de asientos delanteros	-	-	-	-	S
Computadora de abordó multifunción	-	-	S	S	S
Control de velocidad crucero	-	-	S	S	S
Luneta térmica	S	S	S	S	S
Toma de 12 V	1	1	2	3	3
Instrumental con tacómetro y reóstato	S/-	S/-	S/-	S/S	S/S
Limpiaparabrisas con intermitente regulable	S	S	S	S	S
Sensor de estacionamiento delantero y trasero	-	-	-	-	S
Cámara de retroceso	-	-	-	-	S
Light & Sight Package (Coming & leaving home, espejo interior fotocromático y sensor de lluvia)	-	-	-	-	S
AUDIO					
Radio 2DIN con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth	S	S	S	S	S
Navegador Satelital GPS	-	-	-	-	S
Parlantes y tweeters	2/2	4/2	4/2	4/2	4/2
Volante multifunción	-	-	-	-	S
SEGURIDAD					
Frenos ABS Off-Road	S	S	S	S	S
ASR - Control de tracción	S	S	S	S	S
ESP - Control electrónico de estabilidad	S	S	S	S	S
Hill Hold (asistente de ascenso) y Control de Descenso	S	S	S	S	S
EDL (Bloqueo electrónico de diferencial)	S	S	S	S	S
Tracción integral permanente Torsen	-	-	S (Aut. 4x4)	S (Aut. 4x4)	S (Aut. 4x4)
Airbag conductor y acompañante	S	S	S	S	S
Airbags laterales delanteros de cabeza y tórax	-	-	-	-	S
Alarma antirrobo con sensor volumétrico	-	-	S	S	S
Inmovilizador electrónico	S	S	S	S	S
Anclajes ISOFIX para sujeción de asientos infantiles	-	-	-	-	S
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensor	S	S	S	S	S
Cinturones traseros inerciales de 3 puntos	-	2	2	2	3
Apoyacabezas traseros	-	2	2	2	3

AMAROK



Das Auto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cabina Simple				Cabina Doble					
	2.0 TDI 140 CV 4x2	2.0 TDI 140 CV 4x4	2.0 TDI 140 CV 4x2	2.0 TDI 140 CV 4x4	2.0 TDI 180 CV 4x2	2.0 TDI 180 CV 4x4	2.0 TDI 180 CV 4x2 Aut.	2.0 TDI 180 CV 4x4 Aut.		
VERSIONES	STARTLINE		STARTLINE		STARTLINE, TRENDLINE, HIGHLINE PACK		TRENDLINE, HIGHLINE PACK			
MOTOR	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea.									
Configuración	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea.									
Cilindrada (cm ³)	1.968									
Diámetro x carrera	81 x 95,5									
Relación de compresión	16,5:1						16:1			
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler.				Inyección directa Common-Rail, dos turbocompresores en serie e intercooler.					
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro.									
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	140 (103) / 4.000						180 (132) / 4.000			
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	340 (34,7) / 1.600 a 2.250				400 (40,8) / 1.500 a 2.250		420 (42,8) / 1.750			
TRANSMISIÓN										
Caja de cambios	Manual de seis marchas y marcha atrás.						Automática de 8 marchas y marcha atrás.			
Relaciones	1º: 4,81; 2º: 2,54; 3º: 1,50; 4º: 1,00; 5º: 0,76; 6º: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,30. Para 4x4: Caja reductora: 2,70.				1º: 4,81; 2º: 2,54; 3º: 1,50; 4º: 1,00; 5º: 0,76; 6º: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70.		1º: 4,70; 2º: 3,13; 3º: 2,10; 4º: 1,67; 5º: 1,29; 6º: 1,00; 7º: 0,84; 8º: 0,67; M.A.: 3,30. Diferencial: 3,71			
Tracción	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.	Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.	Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.	Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.	4x4 Integral permanente tipo Torsen. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.		
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico.									
SUSPENSIÓN										
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.									
Trasera	Eje rígido, balistas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos.									
DIRECCIÓN										
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva.									
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95									
FRENOS / ASISTENTES DE SEGURIDAD										
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque.									
LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
Llantas	De acero estampado, de 16"		De aleación, de 16"		De aleación, de 16" o 17", 18", según versión.		De aleación, de 17" o 18", según versión.			
Neumáticos	205 R16		245/70 R16		245/70 R16, 245/65 R17 o 255/60 R18 según versión.		245/65 R17 o 255/60 R18, según versión.			
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)										
Largo					5.254					
Ancho (sin espejos)			1.944		Sin overfenders: 1.944 / Con overfenders: 1.954					
Altura	1.820				1.834					
Distancia entre ejes					3.095					
Trochas del./tras.	1.648 / 1.644				1.647 / 1.644					
Despeje al suelo					249					
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)										
Largo	2.205				1.555					
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)					1.222 / 1.620					
Profundidad	508				534					
Superficie (m ²)	3,57				2,52					
CAPACIDAD OFF-ROAD										
Capacidad de trepada	-	45°	-	45°	-	45°	-	45°		
Ángulo de ataque	28°									
Ángulo de salida	23,6°									
Ángulo ventral	23°									
Inclinación lateral	49,7° (izq.); 50,8° (der.)									
Capacidad de vadeo (mm)	500									
CAPACIDADES (litros)										
Tanque de combustible	80									
PESOS (kg)										
En orden de marcha	1.795 - 2.005	1.874 - 2.083	1.890 - 2.060	1.980 - 2.170	1.900 - 2.070	1.990 - 2.180	1.933 - 2.163	1.990 - 2.180		
Carga útil	1.180	1.050	1.147	1.060	1.137	1.047	1.107	1.047		
Peso máximo remolcable con/sin freno					3.000 / 750		3.000 / 750		3.200 / 750	
PERFORMANCES										
Velocidad máxima (km/h)	168	166	169	167	184	183	180	179		
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,6	12,8	12,8	13	10,3	10,6	10,6	10,9		
Recuperación 80-120 km/h en 5ª (s)	11,7	12,7	12,5	13,5	10,5	11,0	8,0	8,5		
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)	7,6	7,7	7,6	7,7	7,9	8,0	7,9	8,0		

www.volkswagen.com.ar



[@VWAmarokArg](https://twitter.com/VWAmarokArg)



[/VolkswagenAmarok](https://www.facebook.com/VolkswagenAmarok)



[/VWAmarokArgentina](https://www.youtube.com/VWAmarokArgentina)



Das Auto.